

Kioskbus



Caratteristiche base:

- Monitor 17" TFT LCD
- Microprocessore Intel PIV 2.4Ghz
- Ram DDR2 1Gbyte
- Lan 10/100 Mbps IEEE802.3
- Porte 2 USB, 2 seriali, 1 LPT, 1 firewire
- Casse 2x50W
- Lettore RF-ID
- Tastierino in acciaio 4 pulsanti funzione IP67
- Antenna per radiocomunicazione
- Estrazione aria regolata

Struttura base:

- Lamiera di acciaio finitura scotch-brite
- n°3 porte di accesso per manutenzione
- n°1 serratura con chiave a spillo antimanomissione
- Dimensioni 1800x600x300 mm alla base
- Peso 45 kg

Accessori e Optionals:

- touch-screen resistivo
- Protezione monitor antisfondamento
- Wireless LAN 54 Mbps
- Memoria RAM 2 Gbyte
- Struttura in lamiera di acciaio verniciato colori RAL
- Lettore smart-card

Alimentazione:

- 220/230 VAC
- Potenza totale assorbita 450 W

Kioskbus è indicato per ambienti esterni non presidiati. La linea classica viene smorzata dalle due frecce laterali colorate che caratterizzano il chiosco e lo esaltano. La scocca realizzata in acciaio con finitura scotch-brite da 15/10 di mm e le nervature interne in lamiera di acciaio da 30/10 consentono elevate caratteristiche antivandaliche. L'impiego è previsto per applicazioni al pubblico, in particolare come chiosco per la prenotazione di autobus o altri servizi similari.